



Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Sensor GEN 3 Zwart 10W  
1100lm 100D - 830 Warm Wit | IP65 -  
Bewegings- en lichtsensoren -  
Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer    | 239229                            |
| EAN              | 4058075460836                     |
| EOC FR           | 460836                            |
| Merk             | Ledvance                          |
| Fabrikantnaam    | FL PFM 10W/3000K SYM 100 S BK FS1 |
| Garantie         | 5 jaar                            |
| Energielabel     | E                                 |
| Levensduur (uur) | 70000                             |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Wattage                | 10                |
| Vervangt (Watt)        | 20                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1100              |
| Lumen per watt         | 110               |
| Gradenbundel (graden)  | 100               |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit     |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur         | Wit                         |
| Kleurinstelling    | Enkele kleur                |
| Powerfactor        | >0.90                       |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouw                     |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | Glass                      |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                 |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Zwart                      |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 159 |
| Breedte (mm) | 131 |
| Hoogte (mm)  | 53  |

## Sensor Informatie

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Sensortype                   | Bewegingssensor, Lichtsensor |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 40                           |
| Sensorbereik (m)             | 2 m - 12 m                   |
| Sensor Tijdsinstelling       | 10 sec - 12 min              |