



Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Performance 290W  
39100lm 30D - 840 Koel Wit | IP66 -  
Dali Dimbaar - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer    | 249822                               |
| EAN              | 4058075760776                        |
| Merk             | Ledvance                             |
| Fabrikantnaam    | FL PFM DA 290W 4000K SYM R30 BK LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                               |
| Levensduur (uur) | 70000                                |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 290                         |
| Vervangt (Watt)        | 200                         |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 39100                       |
| Lumen per watt         | 134                         |
| Gradenbundel (graden)  | 30                          |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
|-----------------|--------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Opbouw |
|---------|--------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Armatuur Aansluiting | Kabel, 5-polig |
|----------------------|----------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Optische Afdekking | Glass |
|--------------------|-------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Lichtdistributie | Symmetrisch |
|------------------|-------------|

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| IP-Waarde | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
|-----------|-------------------------------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
|--------------------------|----------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur Armatuur | Zwart |
|----------------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Behuizing | Aluminium |
|-----------|-----------|

## Afmetingen

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 567 |
|-------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 465 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 97 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|